

KefaFill

Systemspachtel

Stand 01.01.2017



Produktbeschreibung

KefaFill ist ein, dispergierter, gefüllter, Spachtel der innen und außen eingesetzt werden kann. KefaFill ist perfekt auf die KEFA Beschichtungssysteme abgestimmt und kann als Ausgleichs oder Flächenspachtel verwendet werden. Eine anschließende Beschichtung ist erforderlich.

Eigenschaften

KefaFill kann bis ca. 3 mm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Bei der Trocknung findet eine sehr geringe Schrumpfung statt, ohne Haftungsverlust.

KefaFill ergibt eine glatte Oberfläche und lässt sich sehr gut schleifen. KefaFill ist diffusionsoffen (wie alle KEFA-Produkte) und dadurch wird keine Feuchtigkeit eingeschlossen. KefaFill wirkt thermisch isolierend.

Anwendungsbereich

KefaFill wird gebrauchsfertig geliefert. KefaFill kann verwendet werden auf Gips, Putz, Beton, Leichtbeton, Kalkmörtel, etc. und auf alten tragfähigen Dispersionsanstrichen. Untergründe müssen tragfähig sein.

Nicht auf Versalzenem Untergrund anwenden.

Vorbehandlung

Tiefere Löcher müssen mit Mörtel oder durch mehrmaligen Auftrag von KefaFill gefüllt werden – bevor die Gesamtfläche gespachtelt wird.

Verarbeitung

Spachtelarbeiten nicht unter einer Temperatur von + 5 °C ausführen. KefaFill ist gebrauchsfertig – nicht verdünnen!

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Technische Daten

Bindemittel:	Styrenakrylatdispersion
Dichte:	1,17 g/cm ³
Verbrauch:	je nach Untergrund
Lösungsmittel:	Wasser
Trocknungszeit:	durchgetrocknet ca. 20 Std.
Lagerung:	frostfrei
Reinigungsmittel:	Wasser
Verpackung:	6 kg und 20 kg
Standardfarbe:	weiß
Sicherheitsvorschriften:	siehe Sicherheitsdatenblatt
Lagerzeit:	1 Jahr

KEFA System GmbH

Katzbachstr.14, 10965 Berlin - Tel.: +49 (0) 45 26 - 17 06 · Fax: - 5 27

www.kefasystem.com - e-Mail: <mailto:info@kefasystem.com>