

KefaRid

Technisch blad

Productbeschrijving:

KefaRid is een gewapende coating. KefaRid is gebaseerd op hetzelfde patent als KefaTherm. Dankzij de microporeuze vochtregulerende structuur wordt optredend condensvocht geabsorbeerd door de coating en geleidelijk opnieuw afgegeven aan de omgevende lucht. Het oppervlak blijft droog, waardoor op duurzame manier schimmelvorming wordt verhinderd. KefaRid is beschikbaar in twee verschillende kwaliteiten, één voor applicatie met aërotoestel en één voor aanbrengen met kwast of verfrol.

Toepassingsgebieden:

KefaRid kan worden toegepast op alle plaatsen die oppervlakkige schimmelvorming en condensproblemen vertonen of waar schimmels tot ontwikkeling kunnen komen.

Bijzondere eigenschappen:

- verhindert de ontwikkeling van schimmels
- anti-condensatie
- emissievrij
- niet ontvlambaar
- geen toxicologisch risico bij brand (ISO 5659-2)
- dampdoorlatend
- elastisch
- dempend

Voorbereiding:

Reinig de aangetaste oppervlakken met KefaWash en grondeer ze indien nodig met KefaSeal (enkel voor sterk absorberende oppervlakken). Oppervlakken in metaal moeten vooraf een anti-roest behandeling krijgen.

Aanbevolen materieel:

- Verfkwast of -rol (minimum 2 tot 3 lagen)
- Airless verfpistool

Technische data:

Specifiek gewicht	1.1 g/cm ³
Droge massa	38%
pH:	8.5
Dikte van natte laag	0.6 à 1.0 mm
Dikte van droge laag	0.5 à 0.8 mm
Verbruik	minimum 0.7 kg/m ² , en bij hoge vochtbelasting minimum 1.0 kg/m ²
Droogtijd	8 à 12h bij 20°C, 65% RV
Applicatie temp.	+5°C minimum
Reiniging oppervlak	Water
Standaard kleur	wit, mat
Absorptie	+/- 300 g water/m ² bij 600 g product/m ²
Dempingsfactor	0.106 (laag van 1,5 mm)
Warmtegeleiding	0.085 W / m ² K
Gevarenklasse	niet gevaarlijk
Opslag	Vorstvrij bewaren. Beschermen tegen direct zonlicht. Shelf-life +/- 2 jaar.

Fabrikant:

KEFA System GmbH
D-10965 Berlin
www.kefasystem.com

Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of enig ander procedé wordt gebruikt. De variatie aan producten en materialen laat ons niet toe alles uit te testen. Bij twijfel, voer zelf eerst een test uit. Dit productblad vervangt alle voorgaande versies.
11.2014